



360° Rotation
Arbitrary Direction Adjustment



لیست موجودی نازل های پلاستیکی (با اتصال توپی گردان جهت نصب درون کلمپ)

ردیف	نوع پاشش / مدل	قطر سوراخ خروجی	زاویه پاشش	دبی در فشار 3 بار (لیتر بر دقیقه)	تصویر نازل
۱	پاشش گرد مدل 6.5B	2.4mm	70 درجه	4.6 LPM	
۲	پاشش گرد مدل 12.5B	3.2mm	70 درجه	9.3 LPM	
۳	پاشش گرد مدل 25B	4.6mm	60 درجه	18.6 LPM	
۴	پاشش گرد مدل 50B	6.7mm	90 درجه	37 LPM	
۵	پاشش فلت (تیغه ای) مدل 6510	2.0mm	65 درجه	4.0 LPM	
۶	پاشش فلت (تیغه ای) مدل 6520	2.8mm	65 درجه	8.0 LPM	
۷	پاشش فلت (تیغه ای) مدل 6540	4.0mm	65 درجه	15.6 LPM	
۸	پاشش فلت (تیغه ای) مدل 6570	5.2mm	65 درجه	28 LPM	

توجه:

- کلمپ اتصال مناسب لوله با قطر خارجی ۳۸ تا ۴۰ میلیمتر موجود می باشد.

- ماکزیمم فشار کاری نازل ۴ بار می باشد.